



Batepiedra PU-2K

DESCRIPCIÓN:

Es un recubrimiento automotriz-industrial catalizado (dos componentes). Ideal para proteger baldes, cajones, chasis, etc de carros, camionetas, buses, camiones, máquinas agrícolas. Provee excelente dureza, alto espesor texturizado, flexibilidad, alta resistencia a la abrasión, rápido secado, fácil aplicación, retención del color y resistencia a ambientes climáticos agresivos. Adicionalmente actúa como barrera isonorizante (reduce ruidos)

INSTRUCCIONES DE USO

Luego de ser catalizado: 5 partes de producto (componente A) y una parte del catalizador (componente B), aplique Batepiedra PU-2K. Si requiere el uso de diluyente, por su equipo de aplicación, utilícelo en una proporción no mayor al 5% por volumen.

APLICACIÓN:

Pistola de embrear con salida gruesa de dos a tres manos, aplicar el producto con una presión de 45/60 lbs.

TIEMPO DE SECADO:

Libre de polvo 8 minutos, tacto 20 minutos, para manipular y repintar 2 horas, se puede aplicar cualquier sistema poliéster o poliuretano como acabado final.

RENDIMIENTO:

Aproximadamente 15 m2 por galón dependiendo de la superficie y técnica de aplicación

PRECAUCIONES:

Producto inflamable, irrita las vías respiratorias.

Posibilidad de irritación en contacto directo con la piel. Nocivo por inhalación.

Evitar inhalación y exposición prolongada a sus vapores; usar el equipo apropiado para su aplicación (Guantes, gafas, mascarillas para vapores y mandil).

Mantener alejado del calor y fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y solicite atención médica.