



INFORMACIÓN TÉCNICA MASILLA PLASTICA BANDO

Descripción:

Masilla Plástica Bando: Está formulada con resina poliéster no saturado ortoftálico, silicato de magnesio, agentes tixotrópicos y aditivos especiales, para ser catalizado con Peróxido de Benzoilo.

BENEFICIOS

- 1) Buena resistencia a los solventes de repintado.
- 2) Rápido desarrollo de dureza y facilidad de lijado. Secado rápido.
- 3) Alta flexibilidad
- 4) Excelente adherencia
- 5) Muy buena estabilidad en almacenamiento.

USOS

Para trabajos de relleno, en todo tipo de latonería, especialmente en el área automotriz.

ESPECIFICACIONES

Preacelerado	Si
Color	Gris
Vehículo	Poliéster Insaturado
Relleno	Microesferas, Silicatos, Pigmentos
Sólido por Volumen	81%

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Para obtener mejor adherencia, asegúrese de que la superficie a masillar esté libre de pinturas, polvo o grasa, una vez mezclado con catalizador (BPO) el producto debe ser aplicado inmediatamente, este endurece en 5 a 10 minutos.

NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un riguroso control de calidad, para pintores profesionales; no es de nuestra responsabilidad el uso inadecuado o inhabilidad en la aplicación.

PRESENTACION

Tanque - Caneca - Galón - Litro